Customers Name(客 户 名 称):

Part No(型 号 规 格):

Inssue Date(日期): **物料编号:**

(1）**电气性能**(Electrical Specifications)			备注
总阻抗值	Total Resistance	**10kΩ**	
总阻抗允许误差值	Total Resistance Tolerance	**±20** %	
阻抗特性	Resistance TTAPER	B Taper	
最高使用电压	Max,Operating Voltage	AC 50 V.DC **20** V	/
定格电力	Rated Power	**0.05** W	/
杂音	Slide Noise	**47** mv Max.	
绝缘阻抗值	Insulation Resistance	**100** MΩ Min DC **500** V	
耐电压特性	Withstand Voltage	AC **250** V for 1 minute	
残留电阻值	Contact Resistance	20 Ω Max	
同步误差值	Tracking Erro (Dual Unit)		/
开关残留电阻值	Switch Contact Resistance	/	/
开关承受负载值	Switch Rating	/ A at DC / V	/

(2）**机械性能**(Mechanical Specifications)

全旋转角度	Total Rotation Angle	**280° ± 10°**	
旋转力矩	Rotation Torque	**100 ~ 200 gf.cm**	/
旋转止动强度	Rotation Stopper Strength	**≤3 Kgf.cm max**	
轴推拉强度	Push Pull Strength	**≥5 Kgf. max**	
开关动作角度	Switch Working Torque	/° ± /°	/
开关动作力度	Switch Working Torque	/ ~ / **gf.cm**	/
轴套螺母固坚强度	Bushing & Nut Tighting Strength	/ **Kgf.cm max**	/
旋转段位数	Number of Positions	/ **C**	/
段位推动力	Click Torque	/ ~ / **gf.cm**	/
焊锡耐热性	Solder Heat Resistance	265℃以下，3秒以内	
耐久次数	Durability Rotational Life	**≥10000 次**	
开关耐久次数	Switch Durability Rotational Life	/ 次	/

(3）**外形图示**(Give Drawing)

备注(Remark):

图纸附后,图号:R0902N；线性阻值:10kΩ。

上述规格客户如蒙承认,请在下表签名盖章,回送或回传一份本厂.
If Eveything Is Collect,Please Sign Back Or Chop Return Or Fax.One Copy To Our Factory.

技 术 Technique	承 认 Approval	客户公司章 Customer Co.Chop	日 期 Date

备注: /